

Venkovní žaluzie C-80 a F-80 představují stále užívanější způsob venkovního stínění administrativních budov, škol, nemocnic, výrobních objektů a moderních rodinných domů. Tyto žaluzie zadržují sluneční záření již vně objektu a tím zabráňují nepříjemnému přehřívání interiéru.

Šířka lamely u typu C-80 i F-80 je shodně 80 mm. Žaluzie typu C-80 se skládá z hliníkových lamel ve tvaru písmene C (viz Profil lamely C-80) a lze ji díky větší pevnosti použít pro větší plochy. Hliníkové lamely žaluzie F-80 jsou ploché (viz Profil lamely F-80), díky čemuž je zaručena podstatně menší výška nábalu stažené žaluzie než u jiných typů.

Při vytažení je žaluzie schována za krycí plech, který barevně splývá s fasádou nebo v kontrastní barvě působí jako výrazný architektonický prvek. Při náhlých poryvech větru brání pohybu žaluzie boční vedení lamel řešené hliníkovými vodícími lištami nebo ocelovými lanky. Rozsáhlý program nosných prvků venkovních žaluzií umožní dokonalou montáž. Žaluzie typu F-80 je také vhodná pro montáž do překladu Heluz.

Ovládání žaluzie může být řešeno klikou nebo elektromotorem. Pro motorické ovládání nabízíme celou řadu ovladačů a elektropříslušenství, jako je např. sluneční či větrná automatika, elektronické spínací hodiny nebo různé přijímače a vysílače dálkového ovládání.

Žaluzie jsou standardně dodávány v deseti základních barvách, nejoblíbenější variantou zůstávají různé odstíny stříbrné a šedé. (obr. 1)

Díky svému atraktivnímu vzhledu jsou venkovní žaluzie využívány také jako architektonický prvek fasády. (obr. 2)

Venkovní žaluzie efektivně regulují teplotu a světlo v místnosti, díky čemuž zaručují na jižní straně budov příjemné klima po celý den. (obr. 3)



Profil lamely C-80



Profil lamely F-80

### Technická data

Typ	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
C-80 ovládání klikou	0,5 m	4 m	4 m	9 m <sup>2</sup>
C-80 ovládání motorem	0,6 m	4 m	4 m	16 m <sup>2</sup>
F-80 ovládání klikou	0,5 m	3,5 m	4 m	9 m <sup>2</sup>
F-80 ovládání motorem	0,6 m	3,5 m	4 m	9 m <sup>2</sup>
C-80, F-80 spojené žaluzie				36 m <sup>2</sup>

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

