

Žaluzie Harmony v sobě skvěle kombinuje vynikající užité vlastnosti a harmonický design.

Využit lze pro všechny způsoby montáže – mezi sklo šroubovaných či kastlových oken, na křídlo do interiéru, do okenního výklenku či na stěnu před okenní prostor.

Žaluzie Harmony může být dodána s lamelou o síle 0,21 mm nebo 0,18 mm a šířce 25 mm nebo 16 mm. Barvu lamely si zákazník vybírá ze vzorníku lamel a to z 84 barev. K tomu si sám volí barvu horního a spodního nosiče z 11 nabízených barev. Vhodným doplňkem pro vnitřní provedení může být také zakulacená RONDO lišta, kterou dodáváme v 7 barvách nebo polepenou fólií v 6 imitacích dřeva.

Ovládání je řešeno provázkem a otočným táhlem s průchodkou nebo průhledným táhlem a provázkem s brzdou. Žaluzii si zákazník může objednat s vodícím silonovým nebo poplastovaným ocelovým lankem.

Tuto žaluzii lze dodat jak v domykateľném, tak i v šikmém provedení.

Obr. 1 Detail děleného ovládání žaluzií Harmony.

Obr. 2 U žaluzie Harmony si zákazník volí sám, jak bude žaluzie barevně sladěná.

Obr. 3 Žaluzie Harmony lze použít např. k vnitřnímu zastínění kancelářských prostor.



Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

### Technická data

Typ	min. šířka	min. šířka (garantovaná)	max. šířka (garantovaná)	max. šířka	max. výška (garantovaná)	max. výška	max. plocha
Žaluzie s lamelou o šířce 25 mm	24 cm	35 cm	250 cm	260 cm	250 cm	280 cm	5 m <sup>2</sup>
Žaluzie s lamelou o šířce 16 mm	24 cm	35 cm	250 cm	260 cm	230 cm	280 cm	4 m <sup>2</sup>

Horní nosič - 25 x 25 mm

