

Podomítkové provedení roletového boxu je určeno především do novostaveb, u kterých je již v projektu vynechán v nadokenním překladu volný prostor, do kterého se později (po montáži oken) vloží podomítkový box rolety. Čelo roletového boxu a vodící nohy se později překryjí omítkou. Viditelný zůstává pouze revizní kryt, po jehož odkrytí se mohou provádět opravy bez zásahu do omítky.

Tímto řešením je docílen čistý a ničím nerušený vzhled fasády.

Rolety mohou být ovládány mechanicky (šňůrou s brzdou, popruhem s navijecem), nebo motoricky s různými typy spínačů a řízení.

Speciálním provedením podomítkové rolety je typ BAT G. Hřídel rolety je zde uložena ve speciálním samonosném dřevocementovém boxu.

Stejně jako roleta montovaná dodatečně, může být i podomítková roleta vybavena navijecí protihmyzovou sítí. Hřídel je umístěna ve společném boxu s roletou a rovněž vodící lišty jsou společné pro síť i roletu. (obr.1)

Podomítkové rolety lze použít také u obloukových oken. (obr.2)

Jsou montovány před prováděním vrchní omítky. (obr.3)



Technická data

Typ	min. šířka	max. šířka	max. plocha
Roleta podomítková	0,40 m	2,7 m	5,5 m ²
Roleta předokenní STANDARD	0,40 m	2,7 m	5,5 m ²
Roleta KOMBI se sítí	0,40 m	1,5 m	2,5 m ²
Roleta s motorem	0,50 m	2,7 m	5,5 m ²

Váš montážní partner

