

## Meziskelní a vnitřní žaluzie Super

Žaluzie super vyniká svou spolehlivostí a variabilitou. Využit lze pro všechny způsoby montáže – mezi sklo šroubovaných či kastlových oken, na křídlo do interiéru, do okenního výklenku či na stěnu před okenní prostor.

Žaluzie Super může být dodána s lamelou o síle 0,21 mm nebo 0,18 mm a šířce 25 mm nebo 16 mm. Barvu lamely si zákazník vybírá ze vzorníku lamel a to z 84 barev. Horní a spodní nosič dodáváme v 6-ti barvách.

Ovládání je řešeno provázkem a otočným táhlem s průchodkou nebo bez průchodky a nebo průhledným táhlem a provázkem s brzdou. Žaluzii si zákazník může objednat s vodícím silonovým nebo poplastovaným ocelovým lankem.

Tuto žaluzii lze dodat jak v domykacelném, tak i v šikmém provedení.

Obr. 1 Detail ovládání žaluzií Super.

Obr. 2 Horní a spodní nosič dodáváme v 6-ti barvách, které jsou neměně sladěny s barvou lamely.

Obr. 3 Příklad použití žaluzie Super k vnitřnímu zastínění pracovny.



1



2



3

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

### Technická data

Typ	min. šířka	min. šířka (garantovaná)	max. šířka	max. výška (garantovaná)	max. výška	max. plocha
Meziskel. provedení	13,5 cm	30 cm	260 cm	250 cm	280 cm	6 m <sup>2</sup>
Vnitřní provedení	23 cm	30 cm	260 cm	250 cm	280 cm	6 m <sup>2</sup>
Čelní vývod	29 cm	30 cm	260 cm	250 cm	280 cm	6 m <sup>2</sup>

Horní nosič - 19 x 27 mm

Váš montážní partner

