

Venkovní kazetová clona Roltex 75 je kompaktní zařízení určené pro ochranu interiérů budov před přímým slunečním zářením a k udržování tepelné a světelné pohody v místnosti. Svým charakterem je určena k širokému využití do bytů, úřadů, nemocnic apod.

Box o rozměru 75 x 75 mm se 45° úkosem přední stěny zabírá malou část světlosti okenního otvoru a neomezuje tím výhled z okna. Látkka je vedena ve svislých vodících lištách (30 x 20 mm) upevněných na rámu okna. Do lišt je nasunut navíjecí box pomocí trnů, jež jsou součástí bočnic. Toto řešení umožňuje snadnou montáž (upevňují se pouze vodící lišty). Konstrukce clony Roltex 75 je v základním provedení bílá. Za příplatek je možno dodat jakoukoliv barvu dle RAL.

Úzká vodící lišta zajišťuje snadnou montáž na rám okna. (obr.1)

Spodní profil s instalovaným závažím optimálně napíná stínicí látku. (obr.2)

Malá výška boxu ani při dodatečné montáži nezasahuje do zasklené části výplně. (obr.3)



Standardně dodávaná látka Soltis 86 účinně odráží nebo pohlcuje převážnou část sluneční energie



Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

### Technická data

Typ	min. šířka	max. šířka	min. výška	max. plocha
ROLTEX - ovládání páskou	30 cm	200 cm	180 cm	-
ROLTEX - ovládání motorem	50 cm	200 cm	240 cm	-
ROLTEX - ovládání spojené (páska)	-	400 cm	180 cm	5 m <sup>2</sup>
ROLTEX - ovládání spojené (klíka, motor)	-	600 cm	240 cm	14 m <sup>2</sup>

